

LTCR4000/LTCR4000B/LTCR4000S激光位移传感器



参数表

型号	LTCR4000	LTCR4000B	LTCR4000S
测量中心距离*1	轴向: 6.5mm, 径向7.3mm		
量程	4000um		
检测范围	±2000um		
重复精度 (静态) *2	0.16um		
线性误差*3	< ±1.2um		
温度特性	<0.03% F.S./°C		
测量角度*4	±9°		
光束直径*5	聚焦点光斑Φ25μm	大光斑约Φ50μm	超大光斑约Φ400μm
最小可测厚度	10% of F.S.(F.S.=1500um)		
工作模式	需要配合控制器一起工作, 控制器通道数量有1、2、4、8、12、16可选		
采样频率	由控制器决定 (LT-CCS/CCD/CCF最高10Khz, LT-CCH最高21Khz)		
测控软件	配套测控软件及C++、C#软件开发包		
防护等级	IP40		
使用环境温度	0°C~+50°C (注意不可结露、结冰)、保存时: -20°C~+70°C (可订制200°C高温版)		
连接方式	FC/PC接口光纤		
材质	外壳:压铸铝		
尺寸 (外径*长度)	φ8*39 mm		
重量	24g (重量包含跳线重量)		

- *1 以量程中心位置计算;
- *2 测量标准镀银膜反射镜, 1kHz无平均, 连续采集10000组数据的均方根偏差;
- *3 采用纳米级高精度激光干涉仪标定验证;
- *4 使用标准平面反射镜, 在1kHz采样率下倾斜测试;
- *5 测量锐利玻璃边缘, 采用亚微米定位精度运动平台以激光干涉仪为位移基准验证;

尺寸图

