LTC8000W/LTC8000WB/LTC8000WS光谱共焦传感器



参数表

型号	LTC8000W	LTC8000WB	LTC8000WS
测量中心距离*1	54.5mm		
量程	8000um		
检测范围	±4000um		
重复精度（静态）*2	0.25um		
线性误差*3	< ±1.6um		
温度特性	<0.05% F.S./°C		
测量角度*4	±7.3°		
光束直径*5	聚焦点光斑Φ34μm	大光斑约Φ68μm	超大光斑约Φ544μm
最小可测厚度	5% of F.S.(F.S.=7000um)		
工作模式	需要配合控制器一起工作，控制器通道数量有1、2、4、8、12、16可选		
采样频率	由控制器决定（LT-CCS/CCD/CCF最高10Khz，LT-CPS最高32Khz）		
测控软件	配套测控软件及C++、C#软件开发包		
防护等级	IP40		
使用环境温度	0°C~+50°C（注意不可结露、结冰）、保存时：-20°C~+70°C （可订制150°C高温版）		
连接方式	FC/APC接口光纤		
材质	外壳:铝合金		
尺寸（外径*长度）	φ23*48.5mm		
重量	29g		

*1 以量程中心位置计算；
*2 测量标准镀银膜反射镜， 1kHz无平均， 连续采集10000组数据的均方根偏差；
*3 采用纳米级高精度激光干涉仪标定验证；
*4 使用标准平面反射镜， 在1kHz采样率下倾斜测试；
*5 测量锐利玻璃边缘， 采用亚微米定位精度运动平台以激光干涉仪为位移基准验证；

尺寸图



